

Un diseño ergonómico y ultra compacto

Un diseño ultra compacto que favorece la manejabilidad, la robustez y la facilidad de utilización



un aire nuevo

Tc	Ti	T2i
1000 L	1500 L	2000 L

> Facilidad de utilización

- > Guardaropa (T1 y T2i)
- > Medidor de nivel de tambor perfilado
- > Cuba de enjuague de 10% del volumen de la cuba principal
- > Cuba lavamanos 15 L
- > Bomba de pistón Berthoud o de pistón membranas
- > Cuba de polieileno de alta densidad 1000, 1500, o 2000 l
- > Surtido completo de enganches, ejes, y neumáticos
- > Tolva de incorporación extraíble
- > Panel de inicios Berlogic (Ti y T2i)



> Robustez

- > Chasis monobloc protegido por pintura de Ultra Alta Resistencia Berthoud. El grueso de los largueros refuerza la estructura. Su forma en U abierta hacia el exterior facilita la limpieza y limita la corrosión.

> Maniobrabilidad

- > Conjunto compacto y perfectamente liso que facilita las maniobras y el paso bajo los árboles. El enganche articulado permite hacer pasar las ruedas del pulverizador por las roderas del tractor. El eje en tándem permite ganar en estabilidad y maniobrabilidad. (Opcionales)



85972 AS 01/06

BERTHOUD agricole – F69220 BELLEVILLE
 Tél. 33 (0)4 74 06 50 50 – Fax 33 (0)4 74 06 50 77 – www.berthoud.com
 S.A.S. au capital de 1.115.000 € / R.C.S. Villefranche B 512 720 829 / APE 293-D
 une société du groupe EXEL industries

N°INV01 09/05 - Este documento no es contractual. Nos reservamos el derecho de modificar nuestros modelos y características sin previo aviso

BERTHOUD®

Una nueva generación de ventilaciones

Las nuevas ventilaciones Tc, Ti y T2i han sido diseñadas para ganar a la vez en potencia, rendimiento y en prestaciones.

TC UNA VENTILACIÓN CON ASPIRACIÓN TRASERA

> El Fructair Tc está equipado con una ventilación de aspiración trasera de **840 mm** de diámetro. Los álabes fijos colocados en la aspiración mejoran el rendimiento.



UNA VENTILACIÓN CON ASPIRACIÓN INVERTIDA FRUCTAIR TI Y T2I

> Los Fructair Ti y T2i están equipados con una ventilación de aspiración invertida de **900 mm** de diámetro. La toma de aire alta en la parte delantera evita la aspiración de hojas y la reaspiración del caldo.



Los álabes fijos situados en la aspiración mejoran el rendimiento.

> **La ventilación ti** está dotada de un arrastre por mutiplicador de dos velocidades y una helice de material compuesto

> **La ventilación t2i** es particularmente performante, sólida y de utilización suave

- Arrastre por correa polyV
- Alimentación forzada gracias al **V plus** (opción en el Ti)
- Modulación del caudal con el **air control**

Las buenas prácticas en acción

Con el Fructair, Berthoud le ofrece varias soluciones sencillas e innovadoras que facilitan el tratamiento con los métodos adecuados.

INCORPORAR CON TOTAL SEGURIDAD

> tolva de incorporación extraible



ENJUAGAR LOS ENVASES CON AGUA CLARA

> enjuague de bidones montado en la cesta filtro.



ENJUAGAR EFICAZMENTE EN LA PARCELA

- > Cuba de enjuague : 10 % del volumen de la cuba principal
- > La cuba principal, de polietileno, con paredes lisas y bolas de enjuague(opción).
- > El enjuague final del circuito de pulverización con agua clara.



LIMITAR LOS VOLÚMENES RESIDUALES

>Cuba con fondo en punta de diamante, así como un sumidero con evacuación por llave lateral.



Una gama completa

Un amplio surtido de modelos, de capacidades, de equipamientos y opciones, Fructair es una línea completa que responde con precisión a las necesidades específicas de cada utilizador

FRUCTAIR TC : SENCILLEZ Y EFICACIA



FRUCTAIR TI : POTENCIA Y CONFORT DE TRABAJO



FRUCTAIR T2I : PERFORMANCE Y UTILIZACIÓN SUAVE



FRUCTAIR CITRUS Y OLIVOS

> Dos versiones especiales de los fructair TC y Ti, han sido desarrollados para el tratamiento de campos de cítricos y de Olivos, el Fructair Citrus y el Fructair Olivos

