

GRIMME

GL 34 F / KL: Sembrar y conformar el lomo en una sola operación



- Unidad sembradora de alto rendimiento
- Una gran capacidad de Tolva
- Liviana y compacta
- Tolva fija o tolva abatible de fácil llenado

Flexible y Variable: Sembradoras de cuatro surcos Grimme GL 34 F y GL 34 KL

Con esta nueva serie GL 34 F/KL, se hicieron realidad muchos requerimientos y exigencias de la práctica:

- GL 34 F con tolva rígida, es una Máquina corta, liviana y compacta o bien la GL 34 KL con tolva abatible de gran volúmen.
- Elementos de siembra de la linea GL 30 aseguran una siembra precisa y de alto rendimiento.
- Conformador de Lomo para sembrar y alomar en una sola pasada.
- Las ruedas portantes estan montadas delante para mantener la máquina más corta. (se suministran tres versiones de sistema portante).
- Los elementos de siembra son rígidos pero al mismo tiempo muy resitantes.
- Las distancias de siembra se ajustan comodamente, en el lateral de la máquina.



1



3



4



2

1 La máquina puede ser dotada de dos ruedas internas o externa, o bien con cuatro ruedas. El sistema portante se ajusta por un husillo roscado.

2 GL 34 KL con tolva abatible

3 Cubiertas con perfil AS, aseguran un rodaje sin patinado. En las ruedas externas el perfil esta desgastado para evitar la formación de terrones en el lomo adjunto.

4 Sembrador rígido con asurcador.



Imagen superior: GL 34 F/KL con conformador de lomo. La máquina al ser corta se adapta muy bien a esta labor. La tolva abatible bascula lejos del conformador permitiendo un llenado óptimo.

10 Grandes aporcadores, resistentes a las piedras, aflojan el terreno alimentando con tierra al conformador, que perfila los lomos.

5 Tractores con ruedas gemelas y apero frontal de asurcadores, son puntos favorables para la siembra.

11 El conformador de lomo puede ajustarse fácilmente, en vez de muelles puede dotarse al sistema de cilindros hidráulicos, con acumuladores de presión.

6 Lomos grandes y voluminosos.

7 Lomos altos y de perfil tra-
pezoidal.

8 El conformador de lomo puede ser fácilmente montado y desmontado, flexibilizando la utilización de la máquina según las características del terreno.

9 Para realizar pasillos en el campo, se afloja el fondo del surco con borra huellas.

5

6

7

8

9

10

11

Grimme GL 34 F / GL 34 KL



12



13



14



15



16

12/13/14 Fondos de rampa amplias y de apertura hacia abajo ya sea parrilla, o compuerta. La parrilla o la compuerta se mueven mecánicamente. Con ello deslizan mejor las patatas, liberándose de suciedad y evitando interrupciones en las cazoletas.

15 Marcon portante anterior, con grandes borra huellas.

16 Boca en forma de embudo, para hacer más segura la siembra de semilla-patata grande y alargada.

Datos técnicos	GL 34 F	GL 34 KL
Numero de hileras	4	4
Distancia entre hileras	75 cm fijo	75 cm fijo
Dist. entre hileras opcional	75-90 cm	75-90 cm
Elemento de siembra, asurcador.	rígido	rígido
Ruedas en ruta de tractor	2 x 11.00/65/12 AS	2 x 11.00/65/12 AS
Ruedas externas	2 x 11.00/65/12 AS	2 x 11.00/65/12 AS
Ruedas dobles	4 x 11.00/65/12 AS	4 x 11.00/65/12 AS
Capacidad de tolva	Tolva abatible	-
	Rígida	900 kg
Implemento para tolva rígida F	300 kg	-

Tecnología para el campo y el almacén

GRIMME

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
 Hunteburger Str. 32, D-49401 Damme
 Tel. +49 (0) 54 91/6 66-0
 Fax +49 (0) 54 91/66 62 98
www.grimme.com, grimme@grimme.com