

Préparation de sol *Soil preparation*

Préparation des planches
Bedformer

CultiRateau P t r i



Cultirateau double rotor - modèle triple
Twin rotor bed shaper - triple model



Préparation de sol / Soil preparation



CultiRateau P tri



Cultirateur triple

Nouveau triple Cultirateur SIMON associant la robustesse du Triple Cultirateur reconnue avec une construction moins lourde.



Twin rotor bed shaper - triple model

New Triple Cultirateur which associates the strongness of the Triple Cultirateur with a reduced weight.

Versions Models



P tri 145

- Largeur de travail : 3 fois 1 450 mm + roues
- Voie des roues : à partir de 1 650 mm
- Tracteur requis : 190 CV
- Poids : 4 tonnes

P tri 165

- Largeur de travail : 3 fois 1 650 mm + roues
- Voie des roues : à partir de 1 850 mm
- Tracteur requis : 200 CV
- Poids : 4,3 tonnes

P tri 185

- Largeur de travail : 3 fois 1 850 mm + roues
- Voie des roues : à partir de 2 050 mm
- Tracteur requis : 210 CV
- Poids : 4,4 tonnes

P tri 145

- Working width : 3 times 1 450 mm + wheels
- Wheel track : 1 650 mm
- Tractor power 190 HP
- Weight 4 tons

P tri 165

- Working width : 3 times 1 650 mm + wheels
- Wheel track : from 1 850 mm
- Tractor power 200 HP
- Weight 4,3 tons

P tri 185

- Working width : 3 times 1 850 mm + wheels
- Wheel track : from 2 050 mm
- Tractor power 210 HP
- Weight 4,4 tons

Caractéristiques Characteristics



- Prise de force 1000tr/mn avec cardan 1' 3/4 6 cannelures
- Entraînement des cultirateurs extérieurs par transmission à cardan.
- Sécurité automatique sur les transmissions à cardan par came à rembrayage automatique
- Trains arrières réglables par manivelle
- Rampe de feux de route + kit de sécurité route
- Coutres circulaires Ø 510 mm
- Chaîne d'entraînement : lubrification bain d'huile.
 - Fraise : pas 38,1 mm - Tension automatique
 - Râteau : pas 31,75 mm
- Arbre fraise : Ø 65 mm - Roulements à rouleaux - Joints doubles
- Arbre râteau : Ø 48 mm - Râteau à effet «centralisateur»

- PTO 1000 rpm with PTO shaft 1' 3/4 - 6 splines
- Driving or thé outside Cultirateurs by PTO shaft
- Automatic safety device on all the PTO shaft
- Rear wheels adjustable with hyd ram
- Road lights
- Front disc Ø 510 mm
- Driving chains lubricated by oil :
 - Cutter : pitch 38,1with automatic tension
 - Rake : pitch 31,75
- Cutter shaft : Ø 65 mm - bearing roller type - Double seals
- Rake shaft : Ø 48 mm - special mounting of the teeth for soil centralizing rake -

Options Options



- Rayonneur
- Billonneur
- Repliage hydraulique des cultirateurs extérieurs (circuit double effet supplémentaire nécessaire)
- Contrôle automatique de la hauteur de travail sur train arrière
- Réglage de la voie +/- 5 cm (uniquement si une voie)
- Traceurs hydrauliques à disques
- Trains arrières sur vérin
- Plus-value pour 2 butteurs
- Effaceurs de traces
- Sécurité sur râteau (limiteur de couple)
- Kit Sécurité Route (panneau réfléchissant et catadioptrés) pour machine portée sur la route, dépassant l'arrière du tracteur de plus d'1m et de moins de 4 m.

- Groove markers
- Ridge markers
- Hydraulic folding or the outside cultirateurs (extra double acting circuit necessary)
- Automatic working depth control on the rear wheels
- Adjustment of the wheel track + or - 5 cm (only possible if one wheel track)
- One extra wheel track (not adjustable) - to be precised when ordering
- Hydraulic track maker
- Rear wheels with hyd rams

CLAIRE FONTAINE S.A.

Tél : +33 (0)2 40 33 32 60 - fax : +33 (0)2 40 33 32 65
mail : info@cfsa.fr

27, route de la Loire - 44450 LA CHAPELLE BASSE-MER - FRANCE
GPS : 1° 20' 53" Ouest / 47° 16' 04" Nord



www.simon-online.fr